

INFORMACJA TECHNICZNA

GLOSS PROTECT



PVC I LINOLEUM

- środek do konserwacji i nabłyszczania

OPIS WYROBU I ZASTOSOWANIE

- nadaje wysoki połysk bez konieczności polerowania
- zabezpiecza przed powstawaniem śladów po obcasach
- zabezpiecza przed zarysowaniem
- posiada właściwości antypoślizgowe (norma PN-EN 14041)

GLOSS PROTECT do ochrony i nabłyszczania PVC, LINOLEUM jest środkiem na bazie wysokiej jakości dyspersji polimerowej do konserwacji powierzchni narażonych na zniszczenia tj: wykładziny PVC i linoleum. Środek tworzy równomierną, gładką powłokę o wysokim połysku. Wysoka twardość powłoki polimerowej powoduje, że środek cechuje się bardzo wysoką przyczepnością do podłoża.

LZO kat. A/e W/B 130g/l (2010) prod. zaw. max 55,2 g/l.

SPOSÓB UŻYCIA*

Środek gotowy do użycia. Na czystą, odfuszoną powierzchnię nałożyć równomiernie 2-3 warstwy GLOSS PROTECT PVC przy pomocy czystego mopa lub aplikatora. Każdą kolejną warstwę nanosić po dokładnym wyschnięciu poprzedniej. Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 1,5h. W przypadku nanoszenia środka na nowe powierzchnie, należy odfuszyć przy pomocy zmywacza np.: STRIPPER lub SBN. W przypadku nawarstwienia się produktu należy także zastosować zmywacz np.: STRIPPER lub SBN

Do systematycznego mycia i pielęgnacji powierzchni pokrytych GLOSS PROTECT PVC należy stosować środek DAILY CLEAN PVC, KAMIEŃ I TERAKOTA.

DANE TECHNICZNE

Wygląd.....Mleczna dyspersja
Zapach.....charakterystyczny, przyjemny
Gęstość w 20°C [g/cm³].....1,01 – 1,03
pH koncentratu.7,0 – 8,0

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Produkt nie został sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna w myśl obowiązujących przepisów. Produkt nie wymaga oznakowania opakowań jednostkowych znakami i napisami ostrzegawczymi.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +30°C, z dala od źródeł otwartego ognia, 36 miesięcy od daty produkcji. Nie dopuścić do przemrożenia.



PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
1L	6	378
5L	1	90
10L	1	40

pH 7

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

LAKMA

Lakma Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl