

INFORMACJA TECHNICZNA

GLOSS PROTECT



MULTI

Środek 3 w 1 do mycia, konserwacji i nabłyszczania oraz do renowacji

OPIS WYROBU I ZASTOSOWANIE

- tworzy trwałą połyskową warstwę polimerową
- odświeża i regeneruje warstwy polimerowe
- myje i pielęgnuje podłogi zabezpieczone i niezabezpieczone powłokami polimerowymi
- zabezpiecza przed wnikaniem brudu
- posiada właściwości antypoślizgowe (norma PN-EN 14041)

Dzięki specjalnej formule chemicznej GLOSS PROTECT MULTI jest produktem, który w zależności od zastosowanego stężenia posiada 3 funkcje może być używany do konserwacji, nabłyszczania, regeneracji oraz mycia podłóg. Nadaje się do stosowania na wszelkich wodoodpornych posadzkach (np. PVC, linoleum, kamień naturalny i sztuczny). Nie nadaje się do niezabezpieczonego drewna. Charakteryzuje się niską piennością. Przeznaczony do mycia ręcznego oraz do automatów szorująco-zbierających. Nie wymaga spłukiwania wodą.

SPOSÓB UŻYCIA*

KONSERWACJA I NABŁYSZCZANIE: środek gotowy do użycia. Na czystą, odfuszoną powierzchnię nałożyć równomiernie 2-3 warstwy MULTI przy pomocy czystego mopa lub aplikatora. Każdą kolejną warstwę nanosić po dokładnym wyschnięciu poprzedniej.

RENOWACJA: w przypadku konieczności regeneracji warstwy polimerowej środek rozcieńczyć w stosunku 1 :20 do 1 :5 (500 ml – 2000 ml środka na 10L wody), spryskać równomiernie powierzchnię i wypolerować polerką wysokoobrotową.

MYCIE: w przypadku mycia i pielęgnacji podłóg, środek rozcieńczyć w stosunku 1 : 50 do 1 :400 (25 ml – 200 ml środka na 10L wody). Tak przygotowanym roztworem umyć powierzchnię.

USUWANIE: do usuwania warstwy polimerowej używać STRIPPER, STRIPPER ULTRA lub SBN

DANE TECHNICZNE

Wygląd.....Mleczna dyspersja
Zapach.....charakterystyczny, kwiatowy
Gęstość w 20°C [g/cm³].....1,00 – 1,04
pH koncentratu.....6,0 – 7,5

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera: Alkohole, C7-11, etoksylowane >5-20 EO.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280 – Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +35°C, z dala od źródeł otwartego ognia, 36 miesięcy od daty produkcji. Nie dopuścić do przemarzenia.

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO



PAKOWANIE

| pojemność | ilość sztuk w op. zbiorczym | ilość sztuk na palecie |
|-----------|-----------------------------|------------------------|
| 1L | 6 | 378 |
| 5L | 1 | 90 |
| 10L | 1 | 40 |



pH 7

LAKMA

Lakma Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl